

Varmesvøb til frostsikring

Frostbeskyttelse specielt til rør og afløb på byggepladser. Produktets opbygning er et selvbegrænsende varmekabel med jordafskærmning af aluminium foil - effekt 17W/m ved 5 °C - som er monteret i et isoleret svøb, som kan lukkes sammen om røret med velcroluk. For større elementer og rørdimensioner kan der anvendes 2 eller flere svøb, som ganske enkelt holdes sammen af velcrolukningen. Denne konstruktion giver en lynhurtig og effektiv montering på byggepladsen og så er det meget enkel at demontere og kan således bruges igen og igen....

Varmesvøbet kan leveres med 3-polet CEE stik 16Amp - 230V alternativt Schuko eller DK-stik. Minimum installations temperatur -30 °C.

Benyttes bl.a. til midlertidige installationer til skurvogne, mobile badeværelsesvogne og tilsvarende. Produktprogram fra 3m/51W - 27m/459W fordelt på 9 størrelser.

TEKNISKE DATA

| | |
|---------------|-------|
| Spænding | 230 V |
| Tilledning | 1,5 m |
| Tæthedsgrad | IPx7 |
| Effekt/m | 17W |
| Forsikring | 10 A |
| Godkendelser | CE |
| Garanti kabel | 3 år |



Mobilt varmesvøb

| Vare nr. | Betegnelse | Effekt watt | Strøm | Dimension |
|--------------------------------|--|-------------|-------|-----------|
| 50860301 - 50860302 - 50860303 | Mobilt varmesvøb 3m m/Schuko/DK/IEC309 stik | 50 W | 0,2 A | 3 m |
| 50860601 - 50860602 - 50860603 | Mobilt varmesvøb 6m m/Schuko/DK/IEC309 stik | 100 W | 0,4 A | 6 m |
| 50860901 - 50860902 - 50860903 | Mobilt varmesvøb 9m m/Schuko/DK/IEC309 stik | 150 W | 0,7 A | 9 m |
| 50861201 - 50861202 - 50861203 | Mobilt varmesvøb 12m m/Schuko/DK/IEC309 stik | 200 W | 0,9 A | 12 m |
| 50861501 - 50861502 - 50861503 | Mobilt varmesvøb 15m m/Schuko/DK/IEC309 stik | 260 W | 1,1 A | 15 m |
| 50861801 - 50861802 - 50861803 | Mobilt varmesvøb 18m m/Schuko/DK/IEC309 stik | 310 W | 1,3 A | 18 m |
| 50862101 - 50862102 - 50862103 | Mobilt varmesvøb 21m m/Schuko/DK/IEC309 stik | 360 W | 1,6 A | 21 m |
| 50862401 - 50862402 - 50862403 | Mobilt varmesvøb 24m m/Schuko/DK/IEC309 stik | 410 W | 1,8 A | 24 m |
| 50862701 - 50862702 - 50862703 | Mobilt varmesvøb 27m m/Schuko/DK/IEC309 stik | 460 W | 2,0 A | 27 m |
| | | | | |