

Flxheat varmekabel 30W/m UV-7mm

Egner seg for takrenner og uteanlegg som trapper, oppkjøringer o.l. da ytterkappen er UV-bestendig. Tåler kald asfalt, 130°C i korte perioder.

I boliger installeres 80-200W/m² avhengig av boligens isolering. Leveres med 10 meter tilledning.

cc (senteravstand) = m² / kabelens lengde x 100cm

Tekniske spesifikasjoner

Spenning	230V~ 50 Hz
Kabeltykkelse	Ø 7mm
Max. belastning	20 W/m
Max. belastning	30 W/m
Isolering	Silikongummi IE2 / PVC
Godkjenninger	CE
Kabeltype	2 x leder + Skjerm (jord) + standard leder
Skjerm	Fortinnet kobber + metallskjerm
Ytterkappe	PVC/ST6
Max. temp. på kabel	90°C
Mix. radius	42mm
Tetthetsklasse	IPx7



Flxheat varmekabel UV-7mm 30W/m

El. nummer	Lengde (m)	Effekt (W)	Ohm min (Ω)	Ohm maks (Ω)
1013930	8,5	259	194	225
1013931	17,0	516	98	113
1013932	21,0	624	81	93
1013933	26,0	772	65	75
1013934	34,0	1034	49	56
1013935	41,0	1247	40	47
1013936	51,0	1514	33	38
1013937	56,0	1702	30	34
1013938	73,0	2163	23	27
1013939	87,0	2587	19	23
1013940	101,0	2993	17	19
1013941	129,0	3565	14	16