

Gutter Heat 23W

Gutter Heat er beregnet til frostsikring af tagrender og nedløbsrør – men kan også bruges på taget. Det er et selvregulerende varmekabel med en effekt på 23W/m ved 0 gr. C. Kablet er monteret med en termostat som automatisk tænder for kablet ved ca. 3 °C og slukker ved ca. 13 °C. Leveres med stik og 1,5 m tilslutnings-kabel i gummi neopren. Kablet yder sin fulde effekt på 40W/m ved 0 gr. C i isvand og kablet nominelle dimension er 10.5 x 5.9 mm. Dybfrosne tagrender er ikke i stand til at dræne smelte vandet og derfor kan vand trænge ind i tagkonstruktionen, hvilket kan give ubehagelige fugtskader. Hvis det så begynder at fryse igen vil det vand som er trængt ind i tagkonstruktionen føre til frostprængninger eller opbygning af farlige ustapper fra tagrenden. Korrekt monteret i tagrender og nedløbsrør samt evt. på taget afhjælper Gutter Heat disse problemer. Varmekablet placeres i tagrendens længderetning og fastholdes af Heatcom kabelklips. Når varmekablet monteres i nedløbsrøret fastholdes det af afstandsholdere, som er fastgjort til en plastik kæde der er ophængt i en travers, der hænger ned fra toppen af nedløbsrøret.



TEKNISKE DATA

Spænding	230 V
Effekt/m	20W (23W@0°C)
Forsikring min.	10 A eller 13 A
Tæthedegrad	IPX7
Tilledning	1,5 m H07RN-F 2G1.5
Godkendelser	CE
Stik	Schuko/DK

Gutter Heat

Vare nr.	Betegnelse	Effekt watt	Strøm	Dimension	Forsikring min.
	Type FSeG20T	(W@5°C)	(A@5°C)		
50870061-50870062	Gutter Heat 6m, m/Schuko/DK	120 W	0,5 A	6 m	10 A
50870081-50870082	Gutter Heat 8m, m/Schuko/DK	160 W	0,7 A	8 m	10 A
50870101-50870102	Gutter Heat 10m, m/Schuko/DK	200 W	0,9 A	10 m	10 A
50870121-50870122	Gutter Heat 12m, m/Schuko/DK	240 W	1,0 A	12 m	10 A
50870141-50870142	Gutter Heat 14m, m/Schuko/DK	280 W	1,2 A	14 m	10 A
50870161-50870162	Gutter Heat 16m, m/Schuko/DK	320 W	1,4 A	16 m	10 A
50870191-50870192	Gutter Heat 19m, m/Schuko/DK	380 W	1,7 A	19 m	10 A
50870221-50870222	Gutter Heat 22m, m/Schuko/DK	440 W	1,9 A	22 m	10 A
50870251-50870252	Gutter Heat 25m, m/Schuko/DK	500 W	2,2 A	25 m	10 A
50870281-50870282	Gutter Heat 28m, m/Schuko/DK	560 W	2,4 A	28 m	10 A
50870321-50870322	Gutter Heat 32m, m/Schuko/DK	640 W	2,8 A	32 m	13 A
50870351-50870352	Gutter Heat 35m, m/Schuko/DK	700 W	3,0 A	35 m	13 A
50870401-50870402	Gutter Heat 40m, m/Schuko/DK	800 W	3,5 A	40 m	13 A
50870451-50870452	Gutter Heat 45m, m/Schuko/DK	900 W	3,9 A	45 m	13 A
50870501-50870502	Gutter Heat 50m, m/Schuko/DK	1000 W	4,3 A	50 m	13 A
50870601-50870602	Gutter Heat 60m, m/Schuko/DK	1200 W	5,2 A	60 m	13 A